

Legrand предлага широка гама от трифазни UPS - конвенционални и модулни, за да осигури максимална непрекъсваемост на електро-захранването за всички инсталации.



**KEOR T EVO
conventional**
от 10 до 120 kVA



**KEOR HPE
conventional**
от 60 до 200 kVA



**KEOR HP
conventional**
от 100 до 800 kVA



**MEGALINE
modular**
от 1,25 до 10 kVA



**TRIMOD HE
modular**
от 10 до 80 kVA



**KEOR MOD
modular**
от 25 до 250 kW



Легранд България ЕООД

София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София,
сгр. 7А, офис П06

☎ : +359 2 489 9297

Факс: +359 2 489 9470



www@legrand.bg



www.facebook.com/Legrand Bulgaria

В съответствие с политиката си за непрекъснато усъвършенстване, компанията си запазва правото да променя спецификациите и дизайна без предизвестие. Всички илюстрации, описания, размери и тегло в тази брошура са дадени само като ръководство.

МОНОФАЗНИ UPS

UPS

ИЗБЕРЕТЕ
ВАШЕТО
РЕШЕНИЕ



ГЛОБАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

 **legrand®**



ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНИ, ОФИСНИ СГРАДИ И МАЛКИ ХОТЕЛИ

Телевизор
Компютър
Телефон
Магазин
Постоянна
интернет връзка
CCTV камера
Конзола за игра
Жилищна автоматизация
Аудио видео система
Антенa
Домофонна система

Жилище



Офис



Магазин



Хотел



СЪРВЪРИ И МРЕЖОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Компютър
Мрежови комутатор
Voip система
NAS
Сървър
Телеком
Противопожарни
централи
Осветление

Център за
съхранение на данни



IT приложение



Офис




Сървъри и мрежи



ИНДУСТРИАЛНИ И КРИТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Асансьори
CCTV камери
Системи за сигурност
Медицинско оборудване
Индустриално оборудване
Индустриална автоматизация
Машинен инструмент
АТМ
Автомат за билети
Автоматични врати
Цех
Аварийно
евакуационно осветление
Сигнализационна система

Болници и здравни заведения



Обществени зони




Индустриални зони



Работни зони

	Кат.номер
KEOR DC	
	3 110 80
KEOR PDU	
	3 103 31
	3 103 32
KEOR MULTIPLUG	3 100 81
	3 100 82
KEOR SP	3 101 80
	3 101 81
	3 101 83
	3 101 84
	3 101 86
	3 101 87
	3 101 89
	3 101 90
	3 101 92
	3 101 93
NIKY-S	3 100 06
	3 100 20
	3 100 07
	3 100 08
KEOR LINE RT	3 100 45
	3 100 46
	3 100 47
	3 100 48
DAKER DK PLUS	3 101 70
	3 101 71
	3 101 72
	3 101 73
	3 101 74
	3 101 77+3 106 64
3-ФАЗЕН ВХОД	3 101 78+3 106 64
MEGALINE RACK	3 103 79
	3 103 81
	3 103 83
	3 103 85
KEOR LP	3 101 54
	3 101 55
	3 101 56
	3 101 57
	3 101 58
	3 101 59
KEOR S	3 101 21
	3 101 22
	3 101 23
	3 101 28
	3 101 31
MEGALINE	3 103 50
	3 103 52
	3 103 54
	3 103 56
	3 103 60 + 3 107 78
	3 103 63 + 3 107 79
	3 103 66 + 3 107 80
	3 103 69 + 3 107 81
	3 103 72 + 3 107 82

	Мощност (VA) (W)		Автономност (min)*	Извод	Размери H x W x D (mm)	Нетно тегло (kg)	Комуникационен порт	SNMP slot	Увеличаване на автономията	Увеличаване на мощността / резервираност
		25W (DC)	до 150	Съвместим с адапторно захранване - централен (+) полюс 	95 x 95 x 28.5	0,3	-	-	-	-
	800	480	до 15	8 x IEC контакта	19" x 150mm x 2U	5,5	USB	-	-	-
	600	360		8 контакта						
	800	480	до 15	4+2 контакта + 1 USB	190 x 89.5 x 296	5	-	-	-	-
						5,5	-	-	-	-
	600	360	до 15	4 IEC 10A	120 x 138 x 330	5	USB HID	-	-	-
				1 IEC + 1 контакт			USB HID	-	-	-
	800	480	до 15	4 IEC 10A		5,5	USB HID	-	-	-
				1 IEC + 1 контакт			USB HID	-	-	-
	1000	600	до 10	6 IEC 10A		9	USB HID	-	-	-
				2 IEC 10A + 2 контакта			USB HID	-	-	-
	1500	900	до 10	6 IEC 10A	148 x 173 x 380	10,5	USB HID	-	-	-
				2 IEC 10A + 2 контакта			USB HID	-	-	-
	2000	1200	до 10	6 IEC 10A		11,8	USB HID	-	-	-
				2 IEC 10A + 2 контакта			USB HID	-	-	-
	1000	600	5	6 IEC 10A	247 x 173 x 369	13	USB - Serial on RS232	външен	-	-
	1500	900	5	6 IEC 10A		15	USB - Serial on RS232	външен	-	-
	2000	1200	5	6 IEC 10A	247 x 173 x 465	22	USB - Serial on RS232	външен	-	-
	3000	1800	5	6 IEC 10A		24	USB - Serial on RS232	външен	-	-
	1000	900	10	8 IEC 10A	440 x 405 x 88	19	USB - Serial on RS232	вграден	-	-
	1500	1350	8	8 IEC 10A		20	USB - Serial on RS232	вграден	-	-
	2200	1980	8	8 IEC 10A + 1 16A	440 x 650 x 88	34	USB - Serial on RS232	вграден	-	-
	3000	2700	8	8 IEC 10A		37	USB - Serial on RS232	вграден	-	-
	1000	900	9	6 IEC 10A	440 x 88 x 405	16	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
	2000	1800	10	6 IEC 10A		29,5	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
	3000	2700	7	6 IEC 10A + 1 IEC 16A	440 x 88 x 600	30	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
	5000	5000	6	на клеморед		60	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
	6000	6000	5	на клеморед	440 x 196 x 680	60	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
	10000	10000	5	на клеморед	440 x 132 x 680	26	USB - Serial on RS232	вграден	-	-
						28	Serial on RS232	вграден		
	1250	875	13	4 контакта	266 x 483 x 582	23.5	Serial on RS232	външен	●	●
	2500	1750		4 контакта		34	Serial on RS232	външен	●	●
	3750	2625		4 контакта		43	Serial on RS232	външен	●	●
	5000	3500		4 контакта		53	Serial on RS232	външен	●	●
	1000	900	5	3 IEC 10A	236 x 144 x 367	10	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
				3 IEC 10A + 1 контакт FR				●	-	-
	2000	1800		6 IEC 10A	322 x 151 x 444	17	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
				6 IEC 10A + 2 контакта FR				●	-	-
	3000	2700		6 IEC 10A	322 x 189 x 444	23	USB - Serial on RS232	вграден	●	-
				6 IEC 10A + 2 контакта FR				●	-	-
	3000	2400	10	на клеморед	716 x 275 x 776	53	Serial on RS232	вграден	●	-
			27	на клеморед		75	Serial on RS232	вграден	●	-
			50	на клеморед		97	Serial on RS232	вграден	●	-
	6000	5000	55	на клеморед		106	Serial on RS232	вграден	●	-
	10000	9000	10	на клеморед	716 x 275 x 776	114	Serial on RS232	вграден	●	-
	1250	875	13	4 контакта	475 x 270 x 570	23.5	Serial on RS232	външен	●	●
	2500	1750		4 контакта		34	Serial on RS232	външен	●	●
	3750	2625		4 контакта		43	Serial on RS232	външен	●	●
	5000	3500		4 контакта		53	Serial on RS232	външен	●	●
	5000	3500		на клеморед	2 x (475 x 270 x 570)	24 + 50	Serial on RS232	външен	●	●
	6250	4375		на клеморед		26.5 + 57.5	Serial on RS232	външен	●	●
	7500	5250		на клеморед		29 + 65	Serial on RS232	външен	●	●
	8750	6125		на клеморед		31.5 + 72.5	Serial on RS232	външен	●	●
	10000	7000		на клеморед		34 + 80	Serial on RS232	външен	●	●

* Посоченото автономно време в минути е прогнозирано на база среден товар и може да варира в зависимост от характеристиките на товара, условията на работа и околната среда.

** Съвместим с адапторното захранване на всякакви продукти.